

Funk Farb-Videokamerasender Audio inkl Empf.



SSAM INTERNATIONAL

Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com

Copyright by SSAM International V [20050902](#)

SICHERHEITSHINWEISE

**Dieses Gerät darf nur von konzessionierten Facherrichtern installiert werden.
Beachten Sie die örtlich gültigen Elektro- Installationsvorschriften.
SSAM räumt eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum ein.**

1. EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Bildqualität dank 380 TV-Linien
Kompakte Bauweise für diskrete Überwachung
Eingebautes Mikrofon zur Audio Überwachung
Reichweite von 100 Metern (bei freier Sicht)
Inklusive Wandhalter für einfachste Installation

2. SPEZIFIKATIONEN

Kamera:

Bildsensor	1/3" CCD-Chip
Auflösung	628 x 582 (PAL) / 510 x 492 (NTSC)
Horizontale Auflösung	380 TV-Linien
Blickwinkel	62°
Lichtempfindlichkeit	1,5Lux – F1.5
Sendeleistung	10mW
Modulationsart	FM
Bandbreite	18MHz
Versorgungsspannung	12VDC (Netzteil im Lieferumfang)
Luftfeuchtigkeit	max. 85% relativ, nicht kondensierend
Temperaturbereich	-10 – +50°C
Abmessungen	23 x 23 x 23 (LxBxH)[mm]

Empfänger:

Frequenz	2,4 - 2,483 GHz (4 Kanäle)
Trennfrequenz	480MHz
Antenne	50Ohm SMA
Signalverlust am Eingang	<-55dB
Empfangsempfindlichkeit	<-85dB
Videoausgang	1Vss / 75Ohm Cinch
Audioausgang	1Vss / 600Ohm Cinch
Versorgungsspannung	12VDC (Netzteil im Lieferumfang)
Stromaufnahme	max. 250mA
Abmessungen	78 x 92 x 23 (LxBxH)[mm]